

МОДУЛЬ СЕПАРАТОРА ISTZ-1, ISTZ-2

О продукте



Применение

Модуль сепаратора типа ISTZ-1 предназначен для обеспечения искробезопасного напряжения питания 12В и для сепарации канала передачи данных RS485 в искробезопасную цепь. Модуль сепаратора типа ISTZ-2 обеспечивает искробезопасное напряжение питания 12В.

Предназначен для монтажа во входных втулках вводов W38, приваренных к огнестойким корпусам устройств. Сепараторы соответствуют требованиям европейской директивы 94/9/WE относительно устройств группы I, они могут применяться в подземных горных выработках, где существует опасность взрыва метана и угольной пыли.

Исполнение

Сепараторы выпускаются в 2 версиях:

- ISTZ-1 - сепаратор, обеспечивающий искробезопасное напряжение 12В с силой тока 250 мА и степенью защиты „ib”, а также сепарацию канала передачи данных RS485 в искробезопасную цепь со степенью защиты „ia”
- ISTZ-2 - сепаратор, обеспечивающий искробезопасное напряжение 12В с силой тока 250 мА и степенью защиты „ib”.

Сепаратор может считывать данные с интегрированного блока защиты типа ZBZ-1 или с аналого-цифрового преобразователя типа PAC-1, и при помощи искробезопасной цифровой передачи данных пересылать данные дальше, например, в системы визуализации, контроллеров, дисплеев и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: apt@nt-rt.ru

www.apator.nt-rt.ru