

ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ МАС- 3

О продукте



Применение

Датчик уровня жидкости типа МАС-3 используется в системах управления и сигнализации уровня жидкостей в открытых или закрытых баках в аварийной сигнализации минимального/максимального её уровня. Контролируемыми жидкостями могут быть: вода обычная или морская, кислоты, основания, соли, алкоголи, масла, водостоки, шламы и тому подобное. Датчик МАС- 3 является пассивным элементом (без внутреннего источника питания) построенным из поплавка, провода и груза. Внутри герметически закрытого поплавка (IP68) находится коммутационное устройство с переключающим контактом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: apt@nt-rt.ru
www.apator.nt-rt.ru