

ХЛОРАТОР С 53

О продукте



Применение

Для обеззараживания воды с помощью хлортноватокислого натрия (Na-OCI), растворенного в воде максимально до 3 % концентрации хлора. Он находит применения в качестве дозатора коагулянта и раствора перманганата калия, жидких удобрений, а также для:

- бтехнического оборудования бассейнов (вода для плавания)
- малых водопроводов
- гидрофорных систем
- обеззараживания промышленной воды или небольшого количества сточных вод.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Простая конструкция
- Чрезвычайно длительный срок эксплуатации устройства

Основные технические данные

Тип	Хлоратор С 53
Максимальная производительность	18 л/ч
Минимальная производительность	1 л/ч
Максимальное давление	0,6 МПа
Емкость резервуара	50 л
Масса	22 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: apt@nt-rt.ru
www.apator.nt-rt.ru