

РВД ОСНОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

О продукте



Применение и конструкция

Основания предохранителей РВД являются неотъемлемой частью промышленного предохранителя, приспособленной к креплению плавкой вставки ножевого типа и включению ее в токопроводящий узел электроэнергетических распределительных устройств.

Корпусы оснований изготовлены из негорючей пластмассы, к ним привинчены контактные губки, изготовленные из меди с оловянным гальваническим покрытием, типоразмеров 00, 1, 2.

По специальному заказу контакты этих типоразмеров могут быть покрыты серебром, а контакты типоразмера 3 стандартно покрываются серебром.

Основания предохранителей предназначены для установки в закрытых помещениях (не содержащих пыли, едких или взрывоопасных газов) таких, как:

- кабельные распределительные и коммунальные шкафы низкого напряжения,
- низковольтные промышленные и энергетические распределительные устройства и распределительные щиты,
- батареи низкого напряжения для компенсации реактивной мощности.

Они могут быть установлены при температуре окружающей среды от -25 °С до +55 °С, на высоте до 2000 м над уровнем моря, а также снаружи помещений в корпусах со степенью защиты IP34 и выше.

Типы исполнений

Выпускаются основания соответствующие типоразмерам вставок 00 ÷ 3. Предусмотрены следующие версии исполнения:

- для типоразмеров 00 - 160 А
 - с двусторонними винтовыми зажимами для кабельных наконечников или шин - PBD 00 трехполюсный держатель PBD 003 НН,
 - с „V-образным” зажимом с одной и винтовым зажимом с другой стороны - однополюсный держатель PBD 00-1V, трехполюсный держатель PBD 00 3-1V,
 - с двусторонними V-образными зажимами - однополюсный держатель PBD 00-2V, трехполюсный держатель PBD 00 3-VV,
 - возможность применения вставок 00 и 000.
- для типоразмеров 1 - 250 А
 - с двусторонними винтовыми зажимами для кабельных наконечников или шин однополюсный держатель PBD 1, трехполюсный держатель PBD 13,
 - с „V-образным” зажимом с одной и винтовым зажимом с другой стороны - однополюсный держатель PBD 1-1V, трехполюсный держатель PBD 13-1V,
 - с двусторонними V-образными зажимами - однополюсный держатель PBD 1-2V, трехполюсный держатель PBD 13-2V,
- для типоразмеров 2 - 400 А
 - с двусторонними винтовыми зажимами для кабельных наконечников PBD 2,
 - с V-образным зажимом с одной и винтовым зажимом с другой стороны -PBD 2-1V,
 - с установленными двусторонними V-образными зажимами - PBD 2-2V.
- для типоразмеров 3 - 630 А
 - с двусторонними винтовыми зажимами для кабельных наконечников PBD 3 или шин.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: apt@nt-rt.ru
www.apator.nt-rt.ru